



LoRa

سنسور بی سیم



دستگاه دیتالاگر/گیرنده



فرستنده

سنسور بی سیم



تنوع سنسور

قابلیت اتصال به انواع سنسورهای **دما** و **رطوبت** و انتقال داده‌ها با دقت و کارایی بالا.

دوره‌ی ارسال

سنسور در حالت بهینه هر **۵ دقیقه** داده را ارسال می‌کند و کاربر امکان **تغییر** دوره ارسال را دارد.



باتری

باتری سنسور **شارژی** است و در حالت بهینه تا **۴ ماه** بدون نیاز به شارژ دوام می‌آورد.

پوشش محیطی

سنسور با **آنتن‌دهی قوی**، امکان ارتباط در محیط‌های بسته تا شعاع تقریبی **۲۰ متر** را فراهم می‌کند.


سنسور بی سیم



۱ سال گارانتی



نصب آسان (بدون نیاز به کارشناس)



کوچک، کاربردی، سبک



پشتیبانی از ۱۵ سنسور



سنسور بی سیم



مانیتورینگ آنلاین



خروج از حساب

Mahdi IzadiT

داشبورد

راهنما

آلارمها

دستگاهها

داشبورد



لیست سنسورها

SHT_H1

JAM-5a9d08-1-3

30.6 %

سنسور رطوبتی

↓ -50.0 ↑ 100.0

آخرین هشدارها

هیچ هشدار وجود ندارد

SHT_T1

JAM-5a9d08-1-4

30.1 C

سنسور دمایی

↓ -50.0 ↑ 100.0

آخرین هشدارها

هیچ هشدار وجود ندارد

SHT_T2

JAM-5a9d08-1-27

29.9 C

سنسور دمایی

↓ -50.0 ↑ 100.0

آخرین هشدارها

هیچ هشدار وجود ندارد

SHT_H2

JAM-5a9d08-1-26

30.9 %

سنسور رطوبتی

↓ -50.0 ↑ 100.0

آخرین هشدارها

هیچ هشدار وجود ندارد

TEMP1

JAM-5a9d08-0-0

29.0 C

سنسور دمایی

↓ -50.0 ↑ 100.0

آخرین هشدارها

هیچ هشدار وجود ندارد

TEMP4

JAM-5a9d08-0-3

-78.1 C

سنسور دمایی

↓ -100.0 ↑ 100.0

آخرین هشدارها

16:23 1404/02/27 خارج از بازه

15:51 1404/02/27 خارج از بازه



← خروج از حساب

Mahdi IzadiT 

داشبورد - اطلاعات سنسور

راهنما آلارم‌ها دستگاه‌ها داشبورد چاپ گراف 

ماه گذشته

هفته گذشته

امروز

تأیید 

تا تاریخ

از تاریخ

هشدارهای سنسور تنظیمات سنسور اسم: SHT_H2 آیدی: JAM-5a9d08-1-26 



دما

سنسور بی سیم



مانیتورینگ آنلاین



خروج از حساب

Mahdi IzadiT

داشبورد - جدول دمایی

راهنما

آلارم‌ها

دستگاه‌ها

داشبورد



انتخاب سنسور:

SHT_T1

۲ ساعته

۳ ساعته

۶ ساعته

روز	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00
1404/6/1	36.5 °	36.4 °	36.3 °	32.0 °	30.3 °	31.5 °	32.5 °	32.8 °	31.8 °	30.0 °	30.1 °	33.0 °
1404/6/2	33.8 °	34.1 °	34.4 °	34.5 °	30.7 °	31.7 °	31.5 °	32.8 °	32.0 °	34.3 °	34.9 °	35.2 °
1404/6/3	35.4 °	35.5 °	35.5 °	33.5 °	30.7 °	31.7 °	32.7 °	33.1 °	32.7 °	31.5 °	31.9 °	35.1 °
1404/6/4	36.0 °	36.3 °	36.4 °	34.6 °	31.5 °	30.8 °	31.0 °	31.3 °	31.0 °	29.5 °	28.8 °	31.3 °
1404/6/5	32.5 °	33.1 °	33.4 °	30.2 °	29.1 °	29.8 °	30.2 °	30.3 °	30.7 °	29.5 °	29.9 °	31.9 °
1404/6/6	32.6 °	33.0 °	33.2 °	33.4 °	33.7 °	33.6 °	31.1 °	32.3 °	34.1 °	34.5 °	34.7 °	34.9 °
1404/6/7	35.0 °	35.0 °	35.0 °	35.0 °	33.2 °	31.1 °	30.9 °	32.1 °	32.2 °	31.3 °	30.7 °	30.3 °
1404/6/8	30.0 °	29.5 °	29.2 °	29.2 °	30.2 °	31.1 °	31.9 °	31.4 °	30.9 °	29.3 °	33.3 °	33.8 °
1404/6/9	31.2 °	33.9 °	34.5 °	33.5 °	30.4 °	31.1 °	31.9 °	31.8 °	31.4 °	30.1 °	29.4 °	31.7 °
1404/6/10	32.7 °	33.1 °	33.2 °	32.5 °	30.2 °	29.6 °	29.1 °	32.7 °	35.2 °	34.2 °	28.6 °	32.2 °
1404/6/11	34.2 °	34.6 °	34.8 °	35.0 °	30.9 °	30.0 °	30.6 °	30.8 °	30.0 °	33.1 °	34.2 °	34.5 °
1404/6/12	34.7 °	34.8 °	34.7 °	34.7 °	31.0 °	31.0 °	31.3 °	31.4 °	30.9 °	30.3 °	32.1 °	32.5 °
1404/6/13	32.7 °	32.8 °	32.8 °	32.9 °	33.0 °	33.5 °	32.1 °	32.2 °	33.8 °	34.0 °	33.0 °	30.1 °
1404/6/14	29.2 °	28.4 °	27.8 °	27.5 °	28.5 °	29.1 °	29.9 °	31.8 °	32.8 °	33.1 °	33.2 °	32.6 °
1404/6/15	29.5 °	31.1 °	32.1 °	31.1 °	30.0 °	31.2 °	31.6 °	31.5 °	30.5 °	29.3 °	31.7 °	33.8 °
1404/6/16	34.4 °	34.7 °	34.8 °	32.9 °	30.7 °	31.9 °	32.8 °	32.6 °	31.7 °	30.8 °	30.8 °	29.3 °

تأیید

شهریور

1404

آیدی: JAM-5a9d08

No file chosen

Choose File

توضیحات را وارد کنید

نام مرکز را وارد کنید

چاپ جدول



تولید کننده انواع دیتالاگر

لاگینو

نمایش لحظه ای سنسور ها

خانه * مقالات

مطالعه: 5 دقیقه
شهریور 25, 1404

اهمیت اندازه گیری دما و رطوبت در حمل و نقل مواد غذایی

مطالعه: 5 دقیقه
شهریور 29, 1404

5 نکته کلیدی برای خرید بهترین دیتالاگر دما

مطالعه: 4 دقیقه
مهر 1, 1404

دیتالاگر دامپزشکی: ابزار حیاتی برای پایش محیط کلینیک

مطالعه: 5 دقیقه
شهریور 15, 1404

دیتالاگر دارویی چیست؟

مطالعه: 5 دقیقه
شهریور 17, 1404

خرید دیتالاگر | نکات مهمی که باید به آن توجه کنید!

مطالعه: 5 دقیقه
شهریور 22, 1404

دیتالاگر خودرو سازی | ابزار کلیدی در پایش شرایط محیطی